

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 855+ Komponent A

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 85501

Sida 1 av 6

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

Gatstensfog 855+ Komponent A

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller blandningen**

Byggmaterial

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör:	Scanmineral	
Gatuadress:	Heljesvägen 10	
Stad:	437 36 Lindome	
Telefon:	+46 31 99 49 70	Telefax: +46 31 99 48 70
E-post:	info@scanmineral.se	
Kontaktperson:	Patrik Bengtsson	Telefon: +46 31 99 49 70
Internet:	www.scanmineral.com	

Ansvarig avdelning:

1.4 Telefonnummer för**nödsituationer:**

I nödsituation ring: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Farlighetskategorier:

Frätande/irriterande på huden: Skin Irrit. 2

Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1

Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 3

Faroangivelser:

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter**Förordning (EG) nr 1272/2008****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700

oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat

Bisphenol-F

Signalord:

Varning

Piktogram:**Faroangivelser**

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P261

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P264

Tvätta Händer grundligt efter användning.

P272

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 855+ Komponent A

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 85501

Sida 2 av 6

P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P321	Särskild behandling (se Meddelanden på etiketten).
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501	Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser.

2.3 Andra faror

-

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk benämning

Innehåller epoxiharts. Se information från tillverkaren.

Farliga komponenter

CAS nr	Kemiskt namn	Mängd/halt		
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]			
14808-60-7	Crystal-Silica sand/gravel mixture			> 80 %
	238-878-4			
25068-38-6	reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700			1 - < 5 %
	500-033-5	603-074-00-8		
	Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H319 H315 H317 H411			
68609-97-2	oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat			1 - < 5 %
	271-846-8	603-103-00-4		
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H317			
28064-14-4	Bisphenol-F			1 - < 5 %
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H317 H411			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

Ytterligare information

-

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell rekommendation

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

Vid inandning

Sörj för god ventilation. Kontakta läkaren vid irritation av andningsorgan.

Vid hudkontakt

Byt indränkta kläder.

Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.

Vid hudirritationer sök genast läkare.

Vid ögonkontakt

Spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Vid uppträdande eller

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 855+ Komponent A

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 85501

Sida 3 av 6

ihållande besvär sök ögonläkare.

Vid nedsvajning

Spola ur munnen med vatten.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Elementarhjälp, dekontamination, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel**Lämpliga släckmedel**Koldioxid (CO₂). Vattendimma. ABC-pulver.**Olämpliga släckmedel**

Inget

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Materialet är inte brännbart.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Vid inverkan av ångor, damm och aerosoler skall andningsskydd användas. Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Kanalisation övertäckes.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Lämpligt material till upptagning: Sand , universalbindemedel.

Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållar .

Förorenade ytor rengörs noggrant.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**Rekommendation för säker hantering**

Det rekommenderas att organisera samtliga arbetsförfaranden på så sätt, att följande uteslutas:

Hudkontakt.

ögonkontakt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar**Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2015:7)**

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m ³	f/cm ³	Kategori	
14808-60-7	Kvarts - respirabelt damm	-	0,1		NGV (8 h)	

Övrig information Kontrollparametrar

Inget

8.2 Begränsning av exponeringen

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 855+ Komponent A

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 85501

Sida 4 av 6


Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Inget

Ögonskydd/ansiktsskydd

Tättslutande skyddsglasögon.

Handskar

Kontrollerade skyddshandskar skall användas: NBR (Nitrihandskar). FKM (Fluorkautschuk (Viton)).
genombrottstid: >60 min

Hudskydd

Overall.

Andningsskydd

Andningsskydd erfordras vid: aerosol- eller ångbildning.
Kombinationsfilterapparat (DIN EN 141)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	fast kristallin
Färg:	basalt, natur, stengrå
Lukt:	karaktäristisk

Provnormer

pH-värde (vid 20 °C): ej användbar

Tillståndsväxlingar

Smältpunkt: 1400 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: ej användbar

Explosiva egenskaper

ej Explosionsfara.

Oxiderande egenskaper

Materialet är inte brännbart.

Densitet (vid 20 °C): 1,6-1,8 g/cm³

Vattenlöslighet: 0 g/L

Viskositet, dynamisk: ej användbar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inget

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet

Inget

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 855+ Komponent A

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 85501

Sida 5 av 6

Irritation och frätning

Hudkontakt: mild irriterande.

Sensibiliserande effekter

Hudkontakt: mild sensibiliserande.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Inget

Ytterligare information

Låt ej produkten gå okontrollerad i miljön.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Fisktoxiciteten syftar till produktens vattenlöslig (tvåartad) form.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

080410 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Avfallsslag nummer-Restavfall

080499 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat avfall

Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

080499 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat avfall

AVSNITT 14: Transportinformation**Landtransport (ADR/RID)**

14.2 Officiell transportbenämning: Ej farligt gods enligt transportreglerna

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.2 Officiell transportbenämning: Ej klassificerad för denna transportbärare.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.2 Officiell transportbenämning: Ej klassificerad för denna transportbärare.

Begränsad mängd (LQ): -

EmS: -

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.2 Officiell transportbenämning: Ej klassificerad för denna transportbärare.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Nationella bestämmelser

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Gatstensfog 855+ Komponent A

Reviderad datum: 01 Januari 2018

Produktkod: 85501

Sida 6 av 6

Vattenförorenande-klass (D): 2 - farlig för vattenkvaliteten

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)